

## 丸形レジスター用標準タイプ



**MP-K**  
**MP-KY**

**MP 75K**  
**MP100K**  
**MP150K**  
**MP150KY**

### 材質と仕上

ポリエステル系繊維

### 性能

厚み	7 mm
通気抵抗	9 Pa
粒子除去効率	76 %
NO <sub>2</sub> 除去効率	—

試験流速:1m/s  
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

### 寸法

品番	フィルター直径 mm
<b>MP 75K</b>	60
<b>MP100K</b>	80
<b>MP150K</b>	130
<b>MP150KY</b>	126

注:仕様は場合により変更することがあります。

## 丸形レジスター用防臭タイプ



**ETN-K**  
**ETN-KY**

**ETN100K**  
**ETN150KY**

### 材質と仕上

ポリエステル系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造

### 性能

厚み	6 mm
通気抵抗	16 Pa
粒子除去効率	80 %
NO <sub>2</sub> 除去効率	50 %

試験流速:1m/s  
試験ダスト:JIS15種、1g供給時

### 寸法

品番	フィルター直径 mm
<b>ETN100K</b>	80
<b>ETN150KY</b>	126

注:仕様は場合により変更することがあります。